

Radiotelefon PMR446 nie wymagający zezwolenia w wykonaniu profesjonalnym



RADIOTELEFON TC-2110 charakteryzuje się bardzo wytrzymałą konstrukcją, odporną na uderzenia, wstrząsy oraz warunki atmosferyczne.

WYŚWIETLACZ LCD podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia odczyt statusu pracy w nocy

16 PROGRAMOWANYCH KANAŁÓW z częstotliwościami PMR446 i kodami CTCSS/CDCSS

AKUMULATOR Lilon o pojemności 1250mAh zapewniający pracę do 11 godzin (w trybie 5-5-90)

GWARANCJA:24 miesiące (na akumulator 12 miesięcy)

REGULACJA SQUELCH 0-9:pozwala na dostosowanie pracy radiotelefonu do warunków na danym kanale

SYGNALIZACJA CTCSS/CDCSS,kody CTCSS oraz różne kody CDCSS zapewniają możliwość wywołań bezpośrednich,grupowych.

LICZNIK PRZEKROCZENIA CZASU (TIME – OUT TIMER) Licznik przekroczenia czasu służy do zapobiegania korzystaniu z tego samego kanału przez długi czas oraz do ochrony radiotelefonu przed uszkodzeniami spowodowanymi długotrwałą transmisją.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA Funkcja ta jest włączana przez dealera celem minimalizacji poboru mocy w przypadku braku aktywności na kanale i braku innych operacji (naciśnięcia przycisków, przekręcenia pokręteł).

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA AKUMULATORA (LOW BATTERY ALERT) Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora informuje użytkownika o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI NA KANALE Nacisnąć przycisk Monitor aby rozpocząć monitorowanie aktywności na aktualnie wybranym kanale.

SKANOWANIE

BLOKADA ZAJĘTOŚCI KANAŁU (BUSY CHANNEL LOCKOUT) Po włączeniu przez dealera funkcja Blokada zajętości kanału (*Busy Channel Lockout, BCL*) uniemożliwia nadawanie na kanale, który jest używany.

DANE TECHNICZNE:	TC 2110
Zakres częstotliwości	446.00625-446.09375MHz
Liczba kanałów	16
Odstęp międzykanałowy	12.5kHz
Zakres temperatur	-20 C do +60 C
Stabilność częstotliwości	+/-50ppm
Odporność na warunki zewnętrzne	IP54
Rozmiary	110.5 x 61 x 39.60 mm
Waga (z akumulatorem i anteną)	270 g
Akumulator	1250mAh
Czas pracy(w trybie 5/5/90)	11 godzin



Nadajnik		Odbiornik	
Moc wyjściowa	0,5W ERP	Czułość	0,25μV
Modulacja	F3E	Selektywność	60dB
Harmoniczne	36dBm	Intermodulacja	60dB
Szum FM	40dB	S/N	60dB
Zniekształcenia	<=5%	Moc wyjściowa Audio	500mW

### AKCESORIA NA WYPOSAŻENIU :



### AKCESORIA DODATKOWE:



# HYT

HYT® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Shenzhen HYT Science & Technology Co.Ltd. ©2006 HYT,Co.Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.